

耐火金庫 仕様書

1 品名

耐火金庫

2 数量

6台

3 納入（設置）場所

①利府中料金所 1階（宮城郡利府町春日字山岸13-1）

②松島北料金所 1階（宮城郡松島町根廻字桐田16）

③鳴瀬奥松島本線料金所 1階（東松島市川下字内響132-26）

※上記①～③各料金所共通でエレベーターはないので、クレーン作業を必要とする場合はその費用もすべて入札時の内訳に含めること。

4 納入期限

令和6年3月15日（金）

5 規格・品質

①利府中料金所（基準品：クマヒラ FM2-28b）

1) 外寸法 W714×D738×H1410 (mm) 程度

2) 内寸法 W512×D454×H1128 (mm) 程度

3) 引出し内寸法 W495×D403×H101.4 (mm) 程度

4) 質量 450 (kg) 程度

5) 内容量 280 (ℓ) 程度

6) 錠方式 ダイヤル式+シリンダー錠

7) 搭載機能 リロッキング装置付き

8) 耐火性能 JIS規格「標準加熱試験 S1037」による性能が2時間以上であること

9) 付属品 棚板×3枚, 鍵付き引出し1個

10) 数量 1台

②松島北料金所（基準品：クマヒラ FM2-28b）

1) 外寸法 W714×D738×H1410 (mm) 程度

2) 内寸法 W512×D454×H1128 (mm) 程度

3) 引出し内寸法 W495×D403×H101.4 (mm) 程度

4) 質量 450 (kg) 程度

5) 内容量 280 (ℓ) 程度

6) 錠方式 ダイヤル式+シリンダー錠

7) 搭載機能 リロッキング装置付き

8) 耐火性能 JIS規格「標準加熱試験 S1037」による性能が2時間以上であること

9) 付属品 棚板×3枚, 鍵付き引出し1個

10) 数量 2台

③鳴瀬奥松島本線料金所（基準品：クマヒラ FM2-36b）

- | | |
|-----------|---|
| 1) 外寸法 | W714×D738×H1760 (mm) 程度 |
| 2) 内寸法 | W512×D454×H1478 (mm) 程度 |
| 3) 引出し内寸法 | W495×D403×H101.4 (mm) 程度 |
| 4) 質量 | 550 (kg) 程度 |
| 5) 内容量 | 364 (ℓ) 程度 |
| 6) 錠方式 | ダイヤル式＋シリンダー錠 |
| 7) 搭載機能 | リロッキング装置付き |
| 8) 耐火性能 | JIS規格「標準加熱試験 S1037」による性能が
2時間以上であること |
| 9) 付属品 | 棚板×4枚、鍵付き引出し1個 |
| 10) 数 量 | 3台 |

6 その他

- ①上記③①～③各料金所の設置予定箇所には既に耐火金庫が置かれていることから搬出し処分することとし、その搬出及び搬入に係るすべての費用を含むこと。（各料金所毎の費用内訳を示すこと。）

※搬出し処分する耐火金庫

1) 利府中料金所

コクヨ 大型耐火金庫（観音開きタイプ） 1台

2) 松島北料金所

コクヨ 大型耐火金庫（観音開きタイプ） 2台

3) 鳴瀬奥松島本線料金所

i コクヨ 大型耐火金庫（観音開きタイプ） 1台

ii キング 大型耐火金庫（片開きタイプ） 1台

iii WAKO 大型耐火金庫（片引きタイプ） 1台

- ②物品搬出及び搬入にあたっては、納入先の担当者の指示に従い必要な措置を適切に行い設置すること。

また、養生を行うこととし既存の施設及び備品等を損傷させることのないよう十分に注意すること。

- ③設置完了後には、納入先の担当者に対し操作説明を実施すること。説明内容及び説明資料は、すべて受注者が準備すること。

- ④受注者は、検収後、1年以内において購入物品の設計・材料・製造・設置方法に起因する不具合が発生したときは、修理又は交換する責を負うものとし、その費用も受注者が負うものとする。ただし、メーカーが別に定めた保証期間が1年を超える場合にはそれを適用すること。

- ⑤この仕様書は、耐火金庫の納入（設置）のために定めるものであって、記載のない一般的な事項については、受注者においてすべて負担すること。